

SHANTUI

Member of SDHi Group

SE36SR

Mini Crawler Excavator



Emissions Certified

Stage V

Gross Power

18.2 kW (24 hp) @ 2200 rpm

Operating Weight

3 880 kg

Bucket Size

0.12 m³

Max. Digging Depth

3200 mm



VALUE THAT WORKS

BRUTTOEFFEKT

18,2 kW

DRIFTSVEKT

3 880 kg

SKUFFE

0,12 m³

GRAVEDYBDE

3200 mm

MARKTRYKK

32 kPa

TEKNISKE PARAMETERE SE36SR

MOTOR

Modell	YANMAR 3TNV88F
Type	Direkte innsprøyting
Sylindre	3
Utslippsstandard	Tier 4 Final / Stage V
Slagvolum	1,6 L
Nominell effekt	18,2 kW @ 2200 o/min

HYDRAULIKK

Type	Variabel stempelpumpe
Maks. flow	96,8 L/min

GRAVEKRAFT

Gravekraft skuffe	30,4 kN
Gravekraft arm	18,2 kN

SKUFFE

Type	Standard gravskuffe
Skuffekapasitet	0,12 m³
Skuffebredde	650 mm

SVINGSYSTEM

Svinghastighet	0-9 o/min
----------------	------------------

KJØRESYSTEM

Kjøremotor	SHANTUI
Bæreruller	4x2
Støtteruller	1x2
Belte / skobredde	Gummi / 300 mm (stål valgfritt)
Kjørehastighet	2,4 / 4,0 km/t
Stigeevne	≤ 30°

DRIFTSVEKT OG MARKTRYKK

Driftsvekt	3880 kg
Marktrykk	32 kPa

ARBEIDSSOMRÅDE (MM)

Maks. gravehøyde	4910 / 5030
Maks. tømme høyde	3545 / 3665
Maks. gravedybde	3000 / 3200
Maks. vertikal gravedybde	2690 / 2890
Graveavstand	5500 / 5660

MÅL (MM)

Total lengde	4880 / 4900
Total bredde	1740
Total høyde (tak)	2550
Svingradius hale	860
Bakkeklaring	295

VÆSKER (L)

Drivstofftank	50
Kjølesystem	7
Motorolje	6,7
Hydraulikktank / system	40 / 40

MÅLTEGNINGER (MM)



* SPESIFIKASJONER KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. BILDENE KAN VISE TILLEGGSUTSTYR; FAKTISK FARGE OG UTSEENDE KAN AVVIKE FRA DET SOM ER BESKREVET. MÅLTEGNINGER ER IKKE I MÅLESTOKK.